

## 防音型ディーゼルエンジン発電機

モデル名		 SHX7000Di	 SHX7000DiS	
周波数(Hz)		50/60切替式		
発電体	出力(kVA)	7		
	電圧(V)	100 / 200		
	電流(A)	35x2 (100V) / 35 (200V)		
	相数	単相3線式		
	力率	1.0		
	形式	多極回転界磁形		
	励磁方式	自己励磁式(永久磁石式)		
インバータ	制御方式	CVCF(定電圧・定周波数)		
	電圧波形	正弦波		
エンジン	メーカー	ヤンマー		
	モデル名	2TNV70		
	エンジン回転数(rpm)	2300-3400(可変式)	1800-3400(可変式)	
	排気量(cc)	569		
	燃料種	ディーゼル燃料 JISK2204		
	冷却方式	水冷式		
	潤滑液種	SAE 10W-30,API class:CD又はそれ以上		
	始動方法	電気式		
その他	長さx幅x高さ(mm)	1080×647×686	1154×647×780	
	乾燥重量(kg)	257	290	
	燃料タンク容量(L)	29		
	推奨バッテリー(5HR)	12V-36Ah(46B24L)		
	燃料消費量(L/h) ※1	1.6/2.2	1.5/2.2	
	騒音レベル	7mdB(A) ※2	63.5	56
		LwAdB ※3	88.7[超]	81.8[極超]
	出力コンセント	200V-30A×2口,100V-20A×2口,100V-15A×2口		
	出力ターミナル	無し	有り(筐体内) ※4	

※1：50/75%負荷時です。

※2：音圧レベルは無負荷時、7m四方向平均値です。

※3：音響パワーレベルは無負荷回転数時の値で、□内は国土交通省の低騒音指定の区分を表します。

※4：ATS盤接続用です。



永興電機工業株式会社

〒157-0066 東京都世田谷区成城8丁目30番10号 TEL：03-6891-1611(代表) / FAX：03-6891-1586