


防音型ディーゼルエンジン発電機

モデル名	 SHT25D EX			
周波数(Hz)	50	60		
発電体	三相4線式 200V級	出力(kVA)	20	25
		電圧(V)	200	220
		電流(A)	57.7	65.6
	三相4線式 400V級	出力(kVA)	20	25
		電圧(V)	400	440
		電流(A)	28.9	32.8
	単相3線式 100/200V級	出力(kVA)	11.5	14.4
		電圧(V)	100 / 200	110 / 220
		電流(A)	57.7×2 / 57.7	65.6×2 / 65.6
	単相補助出力	100V×30Ax2	110V×30Ax2	
	励磁方式	ブラシレス方式(自動電圧調整器付)		
	極数	4		
力率	三相：0.8 単相：1.0			
エンジン	メーカー	クボタ		
	モデル名	V2403-M-E3B		
	形式	4サイクル水冷 直列 過流室式		
	総排気量(L)	2434		
	定格回転数(rpm)	1500	1800	
	燃料	軽油 (JIS規格適合品)		
	燃料タンク容量(L)	81.4		
	エンジンオイル量(L)	9.7		
	冷却水量(L)	7.8		
その他	長さx幅x高さ(mm)	1845×914×1044		
	乾燥重量(kg)	740		
	整備質量(kg)	817		
	推奨バッテリー	105D31L		
	燃料消費量(L/h)	5.3	6.7	
	騒音 (dB(A))	音響パワーレベル※1	90	
		音圧レベル※2	62	63
	排出ガス適合	第3次適合		

※1：LwA値 無負荷時です。 ※2：7m 定格負荷時です。



永興電機工業株式会社

〒157-0066 東京都世田谷区成城8丁目30番10号 TEL：03-6891-1611(代表) / FAX：03-6891-1586