

正弦波インバーター搭載発電機

モデル名	 EU9iGB エネボ	 EU9i	 EU18i	 EG25i
タイプ (区分)	JNT	JN1	JN	JN
定格出力	交流 100V-900VA	交流 100V-900VA	交流 100V-1.8KVA 直流 12V-8.3A	交流 100V-2.5KVA
連続運転可能時間(h)	約2.2～約1.1 (1/4負荷～定格)	約7.1～約3.2 (1/4負荷～定格)	約7.5～約3.0 (1/4負荷～定格)	約12.1～約5.1 (1/4負荷～定格)
燃料タンク容量(L)	500g	2.1L	3.6L	8.1L
全長×全幅×全高(mm)	365×262×524	451×242×379	509×290×425	430×448×481
機体質量 (kg)	19.5	13.0	21.1	29.9
騒音レベルdB	79～84 (1/4負荷～定格)	78～86 (1/4負荷～定格)	81～90 (1/4負荷～定格)	89～97 (1/4負荷～定格)
	81 (3/4負荷)	83 (3/4負荷)	87 (3/4負荷)	94 (3/4負荷)

正弦波インバーター搭載発電機

モデル名	 EU28is	 EU55is
タイプ (区分)	JNA3 (車輪あり)	JNT
定格出力	交流 100V-2.8KVA 直流 12V-12A	交流 100V・200V - 5.5KVA
連続運転可能時間(h)	約17.3～約7.0 (1/4負荷～定格)	約15.8～約6.1 (1/4負荷～定格)
燃料タンク容量	12.7L	18.0L
全長×全幅×全高(mm)	658×482×570	848×700×721
機体質量 (kg)	61.2	118.1
騒音レベルdB	84～90 (1/4負荷～定格)	82～90 (1/4負荷～定格)
	88 (3/4負荷)	88 (3/4負荷)



永興電機工業株式会社

〒157-0066 東京都世田谷区成城8丁目30番10号

TEL : 03-6891-1611(代表) / FAX : 03-6891-1586